



TEKNISKT DATABLAD

Boracol® 10_3Bd

Typ: Boracol 10_3Bd Träskyddsmedel PT 8 reg nr 5862
Biocidprodukt klass 2, UC 1 & 2 **Endast yrkesmässig användning**

Användning: **Fungicid. För användning inomhus och under tak. För mjuka träslag samt på mur.**

- Förebyggande behandling av trä mot brunrötesvamp.
- Behandling av murverk mot äkta hussvamp, Serpula lacrymans, och annan rötsvamp för att förhindra intilliggande trä att angripas.
- Förebyggande behandling av trä mot mögelsvamp.
- Bekämpning av mögelsvamp på trä
- Bekämpning av äkta hussvamp i murverk.

Aktivt ämne: Borsyra: 5,45%
Didecyldimethylammonium chloride (DDAC): 2,45%

Innehåller Mono Propylene Glycol (MPG)

Färg: Färglös.

Förvaring: Förvaras frostfritt och oåtkomligt för barn.

Hållbarhet: 32 månader.

Åtgång: 5 m²/l. Bruksfärdig lösning - ska ej spädas

Applicering: Applicering med pensel.
Bör ej användas på målade / lackerade ytor

Villkor för användning: Temperatur 5 – 40°C; Relativ luftfuktighet under 90%.

Rengöring: Hud och kläder rengörs med varmt vatten

BORACOL® -behandlade ytor kan uppvisa en gråvit beläggning av Borkristaller. Denna beläggning försvinner efterhand, men kan även avlägsnas med en styv borste eller en varm fuktig trasa

Inomhus:	För att skydda mot eventuella nya skador kan användning av bekämpningsmedel inte alltid undvikas. Under arbetets gång kan rummen inte användas för boende. BORACOL avdunstar långsamt, vilket bland annat innebär att andningsskydd inte krävs när vätskan appliceras/penslas på ytorna. BORACOL är också luktfri och icke brandfarlig.
Mögel- o svampangrepp:	Det är särskilt viktigt att hålla träet torrt, och efter att det har angripits är det särskilt viktigt att lokalisera fuktkällan och stoppa den. Observera att mögel indikerar en mycket hög relativ luftfuktighet i rummet. Förebyggande och kontrollerande behandling mot träförstörande svampar kan begränsas till de drabbade områdena med en omgivande säkerhetszon. Träförstörande svampar behöver vatten för att förstöra träet. Mögel förstör inte träet. Sporererna är dock ofta farliga att andas in, och det är därför viktigt att möglet avlägsnas, t.ex. med Boracol 10_3Bd.
Äkta hussvamp:	Till skillnad från andra svamparter bryter den ner både trä och murverk. Den utsöndrar oxalsyra, som stoppar tillväxten om den inte kommer i kontakt med kalkhaltiga material för neutralisering, och från utgångspunkten sprider den sig i hela byggnaden och orsakar mer eller mindre omfattande skador på trä och murverk. Svampen är mycket destruktiv, och bekämpning bör därför inledas så snart som möjligt, men kräver särskilda, grundliga åtgärder vad gäller att identifiera angreppets omfattning i både trä och murverk etc., och vid själva saneringen.
Ventilation:	Efter 2 - 3 dygn med urluftning/ventilation, kan behandlade utrymmen tas i bruk.
Skyddsutrustning:	Se etikett.
SDB:	Se vår hemsida www.lavtox.se
Emballage:	1 – 5 och 20 liters plastemballage.
Produktionskontroll:	Produkterna är under strikt kvalitetskontroll.
Producent:	KRS ApS, Mandal Allé 9A, 5500 Middelfart DK. Tlf. +45 75 82 50 33
Importör:	Svenska Reimpregnerings AB lavTOX, 312 30 Laholm tfn 0730-222189 epost lavtox@lavtox.se
Teknisk service:	lavTOX, Mandal Allé 9A, 5500 Middelfart. Tlf. +45 75 82 50 33 Epost hb@lavtox.dk